



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

ADENDO AO EDITAL Nº. 026/2023

Processo Licitatório nº. 058/2023

Pregão Eletrônico nº. 026/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INFORMATIZADOS NAS UNIDADES E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Por ser prerrogativa da Administração sempre que necessário exercer seu poder de autotutela, podendo rever e reformar seus atos, com base nos princípios legais que regem a Administração Pública, verifica-se a necessidade de serem realizadas adequações ao Edital, a fim de garantir o Princípio da Eficiência, Razoabilidade, Proporcionalidade e Segurança Jurídica, visando resguardar os interesses da Administração Pública com a melhor contratação possível e considerando por fim que, esta administração não tem a intenção de direcionar a aquisição para nenhuma marca do mercado, somente pretendendo adquirir equipamentos que atendam as necessidades administrativas, a Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Itanhandu, no uso de suas atribuições, decide retificar as especificações dos itens do Pregão, devendo ser consideradas as novas especificações abaixo para a elaboração da proposta comercial:

ITEM	MATERIAIS DE CONSUMO E SOFTWARES	QUANT.
1	ABRAÇADEIRAS CINTA NYLON 2,1 X 80MM – PACOTE COM 1000 UN	10
2	ABRAÇADEIRAS CINTA NYLON 2,5 X 100MM – PACOTE COM 1000 UN	10
3	ABRAÇADEIRAS CINTA NYLON 3,6 X 180MM – PACOTE COM 1000 UN	10
4	ACESSÓRIOS PARA MICRO RETÍFICA – KIT COM 350 PEÇAS	2
5	ADAPTADOR CONECTOR EMENDA RJ45 CABO DE REDE CAT7/6/5 UN	50
6	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO ISOPROPNOL 250ML	40
7	ALICATE BICO MEIA CANA 6 POLEGADAS ISOLADO 1000 V	4
8	ALICATE CORTE DIAGONAL ISOLADO 1000 V 6 POLEGADAS	4
9	ALICATE CORTE DIAGONAL RENTE 5 POLEGADAS	4
10	Alicate de crimpar Multi função corta fio para conectores de passagem EZ Crimp RJ45 RJ12 RJ11	4
11	ALICATE DE INSERÇÃO REDE RJ45 FÊMEA PUNCH DOWN Com ajuste de pressão.	4
12	ALICATE DIAGONAL CORTE RENTE 6 POLEGADAS	4
13	ALICATE MEIA CANA 5 POLEGADAS COM EMPUNHADURA EM PVC	4
14	ALICATE MEIA CANA 8 POLEGADAS - BICO LONGO CURVO ISOLADO 1000 V	4
15	ALICATE PARA ELETRÔNICA CORTE DIAGONAL 4 POLEGADAS	4
16	ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 1.000 V 8 POLEGADAS	4
18	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE - 11,5MM – REFIL – PACOTE COM 1KG	12
19	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE – 7 MM – REFIL PACOTE COM 1KG	12
20	BATERIA 3 VOLTS LÍTIO CR2032	200
21	BATERIA ALCALINA 9 VOLTS	40
22	BATERIA ESTACIONÁRIA PARA NOBREAK 12V 7AH	50
23	BATERIA ESTACIONÁRIA PARA NOBREAK 12V 5AH	50
24	BOLSA CINTURÃO MULTIFUNCIONAL P/ FERRAMENTAS C/ CINTO	2
25	CABO DE ATERRAMENTO PARA MANTA ANTIESTÁTICA 60cm	2
26	CAIXA DE CABO CAT.5E U/UTP 300m	50
28	CAPACITORES ELETROLÍTICOS – KIT COM NO MÍNIMO 200 UNIDADES CONTENDO: 15PCS 0.1uF 50V	2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

	15PCS 0.22uF 50V 15PCS 0.47uF 50V 15PCS 1uF 50V 15PCS 2.2uF 50V 15PCS 3.3uF 50V 15PCS 4.7uF 50V 15PCS 10uF 25V 15PCS 22uF 25V 15PCS 33uF 16V 10PCS 47uF 16V 10PCS 47uF 25V 10PCS 100uF 16V 10PCS 100uF 25V 10PCS 220uF 10	
30	CONJUNTO DE CHAVE MAGNÉTICA DE PRECISÃO 135 PEÇAS OBSERVAÇÃO: Apresentar material informativo do produto ofertado.	2
31	COOLER FAN 120 MM Voltagem: 12 volts Tensão de partida: 5 volts Conector Molex + 3 pinos Velocidade do Fan: ~ 5000 RPM	50
32	COOLER FAN 40 MM Para Nobreak Voltagem: 12 volts Terminação: 2 fios condutores Velocidade do Fan: ~ 5000 RPM	20
33	COOLER FAN 60 MM. TERMINAÇÃO: 2 FIOS CONDUTORES Voltagem: 12 volts Velocidade do Fan: ~ 5000 RPM	40
34	COOLER FAN 60 MM. CONECTOR MOLEX + 3 PINOS Voltagem: 12 volts Tensão de partida: 5 volts Velocidade do Fan: ~ 5000 RPM	40
35	COOLER FAN 80 MM Conector Molex + 3 pinos Voltagem: 12 volts Tensão de partida: 5 volts Velocidade do Fan: ~ 5000 RPM	80
36	COOLER PARA PROCESSADOR INTEL LGA 775/1150/1151/1155/1156 Com Dissipador e com Pasta Térmica à Base de Prata Embutida Compatível com qualquer Processador Intel Lga 775/1150/1151/1155/1156 (Pentium, Celeron, Core i3, Core i5, Core i7, Core 2 Duo e Core 2 Quad). Socket: 775/1150/1151/1155/1156 Plataforma: PC Desktop Material do Corpo: Alumínio Conector Pinagem: 3 Pinos Tamanho Ventoinha: 92mm x 92mm x 25mm Tamanho Dissipador: 84mm x 84mm x 18mm Rotação: 3500 RPM (+/-10%) Tensão Nominal: 12VDC Corrente: 0.14A (+/-10%) Pasta Térmica: Base de Prata Embutida - Pronto para Uso TDP: 75w	60
37	COOLER UNIVERSAL INTEL AMD 775 115X 1200 AM2 AM3 AM4 FM1 FM2 Compatibilidade de sockets: AMD: FM2+ / FM2 / AM2 / AM3+ / AM3 / AM4 / 940 / 939 / 754 INTEL: LGA775 / LGA115X / LGA1366 Dimensões do dissipador: 110 x 110 x 50 mm Dimensões da fan: 90 x 90 x 25 mm TDP: 65W Conector: 1x 3 pinos. Voltagem: 12 volts	60
38	DESENGRIPANTE EM SPRAY 300ML	12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

40	ESCOVA ANTIESTÁTICA PARA LIMPEZA DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO	4
41	ESTABILIZADOR 500VA	50
44	ESTILETE RETRÁTIL ESTREITO DE METAL 9MM	4
45	ESTILETE RETRÁTIL PROFISSIONAL METAL 18MM	4
46	EXTINTOR PQS 04 KG ABC + SUPORTE DE PAREDE Extintor portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco ABC, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010. Destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos), B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos),	2
47	EXTRATOR DE CI, CHIP DIP, PIC	4
48	FERRO DE SOLDA 25 W 127 V COM EMPUNHADURA PLÁSTICA Certificado pelo Inmetro Em conformidade com a IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45	2
49	FERRO DE SOLDA 40 W 127 V COM EMPUNHADURA PLÁSTICA Certificado pelo Inmetro Em conformidade com a IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45	2
50	FERRO DE SOLDA 70 W 127 V COM EMPUNHADURA PLÁSTICA Certificado pelo Inmetro Em conformidade com a IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45	4
51	FERRO DE SUÇÇÃO DE ESTANHO ASPIRADOS FERRO DE SOLDA ELÉTRICO Tensão de alimentação: 110volts Potência: 30W Temperatura: 400 °C	2
52	FIO DE ESTANHO 1,0MM 40X60 500G CARRETEL	5
53	FIO DE ESTANHO 1,5MM 40X60 500G CARRETEL	10
54	FITA DE ALUMÍNIO TÉRMICA RETRABALHO CALOR SOLDA BGA 5CM X ~40M	12
55	FITA ISOLANTE PROFISSIONAL 20 METROS X 19MM UNIDADE	20
56	FITA MALHA DESSOLDADORA DE COBRE	20
57	FLUXO DE SOLDA LIQUIDO 500ML	10
58	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 400W MÍNIMO Voltagem de entrada: 115/230V (chave seletora manual ou automática) Conectores - 4x SATA - 2x P4 STX 12v - 3x 4 Pinos (molex) - 1x 24 pinos (24p) - 1x 8 pinos OBSERVAÇÃO: Apresentar material informativo do produto ofertado.	100
59	FUSÍVEL DE VIDRO 10A – PACOTE COM 100 UNIDADES	5
60	FUSÍVEL DE VIDRO 4A – PACOTE COM 100 UNIDADES	5
61	FUSÍVEL DE VIDRO 6A – PACOTE COM 100 UNIDADES	5
62	FUSÍVEL DE VIDRO 8A – PACOTE COM 100 UNIDADES	5
63	GRAXA BRANCA EM SPRAY 300ML/200G	12
64	GRAXA PARA MECANISMO BRANCA FILTRADA 100G	6
66	JOGO DE CHAVES CANHÃO 12 PEÇAS Contendo: 3 mm - C:22.4cm L:2.2cm A:2.2cm 4 mm - C:22.4cm L:2.2cm A:2.2cm 5 mm - C:22.4cm L:2.2cm A:2.2cm 6 mm - C:23.4cm L:2.9cm A:2.9cm 7 mm - C:23.4cm L:2.9cm A:2.9cm 8 mm - C:23.4cm L:2.9cm A:2.9cm 9 mm - C:23.4cm L:2.9cm A:2.9cm 10 mm - C:23.4cm L:2.9cm A:2.9cm 11 mm - C:24.4cm L:3.1cm A:3.1cm 12 mm - C:24.4cm L:3.1cm A:3.1cm 13 mm - C:24.4cm L:3.1cm A:3.1cm 14 mm - C:24.4cm L:3.1cm A:3.1cm	4
67	JOGO DE CHAVE FENDA E PHILIPS 15 PEÇAS Contendo: CHAVE FENDA PONTA CHATA 1/4X4 CHAVE FENDA PONTA CHATA 1/4X6 CHAVE FENDA PONTA CHATA 1/8X4 CHAVE FENDA PONTA CHATA 1/8X6	5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

	CHAVE FENDA PONTA CHATA 3/16X3 CHAVE FENDA PONTA CHATA 3/16X4 CHAVE FENDA PONTA CHATA 3/16X6 CHAVE FENDA PONTA CHATA 3/16X1.1/2 TOCO CHAVE FENDA PONTA CRUZADA 1/4x4 CHAVE FENDA PONTA CRUZADA 1/4x6 CHAVE FENDA PONTA CRUZADA 1/8x4 CHAVE FENDA PONTA CRUZADA 1/8x6 CHAVE FENDA PONTA CRUZADA 3/16x1.1/2 TOCO CHAVE FENDA PONTA CRUZADA 3/16x5 CHAVE FENDA PONTA CRUZADA 3/16x6	
68	JOGO DE PINÇAS ANTIESTÁTICAS COM 6 PEÇAS ESD-10 Comprimento: 120mm; Largura: 9mm ESD-11 Comprimento: 140mm; Largura: 7mm ESD-12 Comprimento: 135mm; Largura: 9mm ESD-13 Comprimento: 120mm; Largura: 9mm ESD-14 Comprimento: 120mm; Largura: 9mm ESD-15 Comprimento: 120mm; Largura: 9mm	2
69	JOGO PINÇA 7PÇS PROFISSIONAL ELETRÔNICA RELÓGIO Contendo 11.8x0.8x0.6cm, 11x0.9x0.7cm, 11.8x0.8x0.9cm, 12.2x0.9x0.6cm, 14.6x1.1x1cm, 10.6x2.7x1cm(chip), 15.3x1x1.1cm	4
70	KIT DE ASSISTENTES DE SOLDAGEM COM 6 PEÇAS	8
71	KIT DE BROCAS E BITS TITÂNIO COM 200 PEÇAS E MALETA OBSERVAÇÃO: Apresentar material informativo do produto ofertado.	4
72	KIT DE CHAVES COM MÍNIMO 8 CHAVES PENTALOBE Contendo: 1 Chave 0.6 1 Chave T6 1 Chave T5 1 Chave T4 1 Chave T3 1 Chave T2 1 Chave 0.8 1 Chave 1.2	2
73	KIT ESPÁTULAS DE AÇO PRECISÃO P/ TABLETS, NOTEBOOKS E CELULARES – KIT COM NO MÍNIMO 3 PEÇAS	4
74	KIT FERRAMENTAS PRECISÃO NO MÍNIMO 38 PEÇAS Contendo: T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15 Chave Philips: 1.2, 1.5, 2.0 Chave de Fenda: 1.5, 2.0 Chave Hexagonal: 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 Chave Estrela (5 Pontas): 0.8, 1.2 Chave Y: 2.0 Chave PH2 Chave Triangulo: 2.3 Chave U1: 2.602 Duas chaves plásticas Duas Ventosa Pinça Chave Pentalobe 30mm	2
76	LÂMINA PARA ESTILETE 18MM COM NO MÍNIMO 10 PEÇAS	4
77	LÂMINA PARA ESTILETE 9MM COM NO MÍNIMO 10 PEÇAS	4
78	LÂMPADA LED BULBO 20W LUZ BRANCO FRIO BIVOLT	4
79	LANTERNA CABEÇA RECARREGÁVEL LED T6 15000 LUMENS	4
80	LIMPA CONTATO ELÉTRICO 300 ML	18
81	LUMINÁRIA ROBÔ 2 EM 1 ARTICULADA	2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

82	LUPA COM GARRAS SUPORTE FERRO SOLDA COM LUZ LED	4
83	LUPA ÓCULOS PROFISSIONAL OURIVES ELETRÔNICA Contendo no mínimo 7 jogos de lentes: 3 X, 4 X, 5 X, 6 X, 7 X, 10 X, 15 X,	1
84	LUVA ANTI-ESTÁTICA TAMANHO M PARA ELETRÔNICA ESD PRETA (EPI) - PAR	10
85	LUVA NÁILON G PALMA PU (EPI)	10
86	MANTA ANTIESTÁTICA ESD PARA BANCADA 10m x 60cm	10
87	MAQUINA SOLDA PONTO PORTÁTIL AUTOMÁTICA 5000W CONTENDO: Bateria interna Soldagem por Fusão em Fitas de Níquel Carregador/Fonte	1
88	MEMÓRIA 16GB, 3200MHZ, DDR4, CL16	30
89	MEMÓRIA 8GB, 3200MHZ, DDR4, CL16	30
91	MINI ALICATE CORTE FRONTAL, REFORÇADO, FOSFATIZADO	4
92	MOCHILA PARA FERRAMENTAS COM RODAS	2
94	MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL	4
95	ÓCULOS DE SEGURANÇA (EPI)	10
96	PARAFUSADEIRA BATERIA 3,6V BI VOLT.	2
97	PASTA PARA SOLDAR COM 450 G	4
98	PASTA TÉRMICA BISNAGA 10 GRAMAS PARA PROCESSADOR CPU DE COMPUTADOR	80
99	PENDRIVE 32GB USB 3.1	40
100	PILHA ALCALINA PEQUENA AA – PACOTE COM 4 UNIDADES	10
101	PILHA ALCALINA PALITO AAA – PACOTE COM 4 UNIDADES	10
102	PINCÊIS PARA PINTURA EM TECIDO – KIT COM NO MÍNIMO 6 UNIDADES	4
103	PINCÊIS PROFISSIONAIS RETOS E ANGULARES – KIT COM NO MÍNIMO 5 UNIDADES	4
104	PISTOLA DE COLA QUENTE PROFISSIONAL 11~12MM	2
105	PISTOLA DE COLA QUENTE PROFISSIONAL 8MM	2
106	PROTETOR PARA BICO DO SUGADOR DE SOLDA - PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES	10
107	RÉGUA DE ENERGIA COM DISJUNTOR 8 TOMADAS BIVOLT 20 AMPERES	4
108	RESISTORES – KIT COM NO MÍNIMO 2.600 PEÇAS 130 VALORES 1/4 W 0,25 W 1% DE METAL	2
112	SALVA CHIP DESSOLDA SMD BAIXA FUSÃO BGA PCI ELETRÔNICA 50G	20
114	SSD 240GB 2,5" SATA REV. 3.0-LEITURAS 500MB/S E GRAVAÇÕES 350MB/S	60
115	SSD EXTERNO PORTÁTIL 1TB OBSERVAÇÃO: Apresentar material informativo do produto ofertado.	10
116	SUGADOR DE SOLDA METAL ANTI ESTÁTICO	8
117	SUPORTE COM ESPONJA PARA LIMPEZA DE FERRO DE SOLDA	4
120	TESOURA MULTIFUNCIONAL APROXIMADAMENTE 23 X 8,9 CM	2
124	TRANSISTOR BC337, BC337-25, BC337-40 – PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES	5
125	TRINCHA MÉDIA 1 ½ POLEGADAS	4
126	TRINCHA MÉDIA 1 POLEGADAS	4
127	TRINCHA MÉDIA 2 POLEGADAS	4
128	TRINCHA MÉDIA 4 POLEGADAS	4
129	TUBO ISOLANTE TERMO RETRÁTIL COM ESTOJO – COM NO MÍNIMO 530 PCS VARIADO Contendo: 80 peças-1.5x45mm, 160 peças-2.0x45mm, 60 peças-3.0x45mm, 100 peças-4.0x45mm, 30 peças-5.0x45mm, 20 peças-6.0x45mm, 20 peças-8.0x45mm, 60 peças-10.0x45mm	5

ITEM	MATERIAIS PERMANENTES	QUANTIDADE
------	-----------------------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

17	ASPIRADOR HIDROPÓ 2000W 70 LITROS 110 VOLTS OBSERVAÇÃO: Apresentar material informativo do produto ofertado.	1
27	CAPACÍMETRO DIGITAL 2000U Equipamento para medir capacitância, testes e controles de componentes capacitivos com a configuração mínima: Display de 3½ dígitos e precisão básica de 0,5%. Precisão como ±(% da leitura + número de dígitos) a 23°C±5°C, Faixas: 9 posições, faixa de valor (20pF até 20mF); Tempo de Amostragem: Aprox. 2~3 segundos; Indicação de Bateria Fraca Ajuste de Zero: Manual ± 25pF; Iluminação do Display; Tensão de Teste: Máximo 2.8V RMS; Proteção de Sobrecarga: Fusível de Ação Rápida	2
29	COMPUTADOR MONTADO Contendo: 1 – Gabinete; 1 – Fonte de energia 400w bivolt; 1 – placa mãe; 1 – processador; 1 – cooler com dissipador para o processador; 1 – pente de memória de 16GB; 1 – SSD 240GB; Especificações: Gabinete: padrão ATX 1 baia. Fonte de energia: Cabo de força padrão NBR 14136:2002, IEC 60906-1; Potência real de 400 Watts; Para computadores com placa mãe ATX v2.31; Cooler de 120 mm; Com proteção contra curto circuito em todas as saídas. Placa mãe: soquete compatível com o processador; 2x soquetes DDR4 DIMM suportando até 32 GB de memória do sistema compatível com a memória; Processador Gráfico Integrado: 1x porta HDMI, suportando uma resolução máxima de 4096x2160 @ 24 Hz, Suporte para a versão HDMI 1.4.; Áudio de alta definição, 2/4 / 5.1 / 7.1- channel; Chip LAN (10/100/1000 Mbit); 1x slot PCI Express x16, com o padrão PCI Express 3.0.; 2x slots PCI Express x1 com o padrão PCI Express 2.0; Interface de armazenamento: 1x conector M.2 (soquete 3, tecla M, tipo 2242/2260/2280/22110 SATA e suporte PCIe x4 / x2 * SSD); 4x conectores SATA de 6 Gb/s; Suporte para RAID 0, RAID 1 e RAID 10; USB: Chipset: 2 portas USB 3.1 Gen 1 disponíveis através do conector USB interno, 6 portas USB 2.0 / 1.1 (2 portas no painel traseiro, 4 portas disponíveis através dos conectores USB internos), CPU: 4 portas USB 3.1 Gen 1 no painel traseiro; Suporte para o SO Windows 11. Processador: Especificação mínima: Frequência base 3.6GHz, 12 Cores, 20 Threads, 2 controladores de memória integrados, suporte a velocidade da memória DDR4 3200MHz mínimo, 64bits de instruções, 20 canais PCI Express. Memória: 1x 16GB DDR4 3200MHz. SSD: Especificações mínimas: Leituras 500MB/s e Gravações 350MB/s, Capacidade: 240GB, Interface: Sata Rev. 3.0 (6Gb/s), Formato: 2,5" <ul style="list-style-type: none">• Apresentar material informativo de cada componente do computador• O computador deverá ser entregue devidamente montado e testado.	10
39	ESCADA ARTICULADA 16 DEGRAUS 4X4 MULTIFUNCIONAL COM PLATAFORMA OBSERVAÇÃO: Apresentar material informativo do produto ofertado.	1
42	ESTAÇÃO DE RETRABALHO EM SMD DIGITAL Display digital Aquecimento rápido, com o ajuste adequado da vazão de ar Potência Nominal: 320W Proteção contra descargas eletrostáticas (ESD) Faixa de Temperatura Ajustável: 100°C ~ 480°C Vazão de Ar: Ajustável de 7 a 24L/minuto Resfriamento Automático Alimentação: 127V/ 220V Fusível: 3A (220V) e 5A (127V) Bocal (4 unidades) Pinça de Remoção (2 unidades) OBSERVAÇÃO: Apresentar material informativo do produto ofertado.	1
43	ESTAÇÃO DE SOLDA DIGITAL 70W 127V Display Digital LCD Iluminado Com no mínimo 4 ponteiros de solda Potência Nominal: 70W Temperatura Ajustável: aproximadamente 160°C a 520°C (±10°C) Controle Digital de Temperatura	2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

	Tensão de Alimentação: 127V Resistência em Mica OBSERVAÇÃO: Apresentar material informativo do produto ofertado.	
65	HD EXTERNO 1TB USB PORTÁTIL Formato HD: 2.5" Alimentado por USB Interface: USB 3.0 (compatível com USB 2.0) Cabo micro-B USB 3.0	30
75	KIT FURADEIRA E PARAFUSADEIRA IMPACTO 18V OBSERVAÇÃO: Apresentar material informativo do produto ofertado.	2
90	MICRO RETIFICA COM NO MÍNIMO 100 PEÇAS, 110V COM CHICOTE Velocidade: 35000 rpm	1
93	MONITOR PARA COMPUTADOR 19.5" LED OBSERVAÇÃO: Apresentar material informativo do produto ofertado.	10
109	ROTEADOR PARA BALANCEAMENTO DE CARGA	10
110	ROTEADOR WIFI GIGABIT DUAL BAND	10
111	ROTULADOR PORTÁTIL PROFISSIONAL	4
113	SOPRADOR TÉRMICO 2000W 3 ESTÁGIOS 220V COM BICOS	4
118	SWITCH 16 PORTAS GIGABIT NÃO GERENCIÁVEL	20
119	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT NÃO GERENCIÁVEL	10
121	TESTADOR DE CABO DE REDE LCD MULTIFUNCIONAL RASTREADOR DE FIO RJ11 RJ45	1
122	TESTADOR DE CABO DE REDE PORTÁTIL, Especificação mínima: Display LCD Analógicos com lanterna, Pesquisa digital POE com identificação de polaridade e tensão, Identificação instantânea do cabeamento, Teste de emparelhamento de cabo, Sensibilidade ajustável, Comprimento do cabo de rede, Curto circuito, Função de rastreamento de cabos, Função multímetro (com pontas de teste), Função teste de temperatura	1
123	TESTE FONTE LCD ATX BTX ITX HDD SATA. Especificação mínima: Resultados dos testes em Tela LCD Digital; Voltagens de teste: 12V 12V 5V 5V stand by sd 12V Quantidade de pinos do conector de entrada: 24 Com indicador LED Suporta fontes atx 24P 20P 8P 6P 4P floppy sata hdd Com teste de PING	2

Observação: As marcas e modelos eventualmente citadas nas descrições acima servem como referência, podendo ser ofertados marcas e modelos similares, desde que produzam os mesmos efeitos propostos e desejados.

E que seja redesignada nova data para realização do Certame, respeitando o prazo legal estampado no Art. 4º, V da Lei 10.520/02, vez que diante da retificação do edital se fará necessário nova publicação.

Conforme Decreto 10.024 de 20/09/2019, artigo 24, § 3º, fica designada a nova data de 02 de Junho de 2023, as 09h:00min para a realização da sessão do Pregão Eletrônico.

Itanhandu, 19 de Maio de 2023

Mercedes Corrêa de Lima

Pregoeira

Praça Prefeito Amador Guedes, 165 - Centro - 37464000 - Itanhandu MG

Email: licitacao@itanhandu.mg.gov.br - www.itanhandu.mg.gov.br

TEL: (35) 3361 2000 / FAX: (35) 3361 3857

